


# OTTOSEAL® M 360



Σφραγιστικά • Κόλλες

 <span style="float: right;">757</span>	
<b>Hermann Otto GmbH</b> <b>Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Deutschland</b> 2014 OC0360A	
<b>EN 15651 - 1</b> Γεμιστικό αρμών 1 συστατικού με υβριδική πολυμερική βάση για χρήση στην πρόσοψη - Τύπος F EXT-INT CC - Προετοιμασία: Μέθοδος B - Υπόστρωμα: Οικοδομικό κονίαμα M1 - Αστάρωμα: OTTO Primer 1225	
Συμπεριφορά σε πυρκαγιά	Κατηγορία E
Εκπομπή επιβλαβών για την υγεία και το περιβάλλον χημικών ουσιών	αξιολογήθηκε
Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα	
α) Σταθερότητα	≤ 3 mm
β) Απώλεια όγκου	≤ 10 %
γ) Συμπεριφορά σε έλξη, δηλαδή παραμόρφωση υπό προένταση μετά τη βύθιση σε νερό	επιτυχές (NF)
δ) Ιδιότητες έλξης / τένον μέτρο σε ψυχρό κλίμα (στους -30°C)	≤ 0,9 MPa
ε) Ιδιότητες έλξης υπό προένταση σε ψυχρό κλίμα (στους -30°C)	επιτυχές (NF)
Ανθεκτικότητα	επιτυχές (NF)

