

# OTTOSEAL® S 110



757

Hermann Otto GmbH  
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Deutschland  
2014  
OC0110A

**EN 15651 - 1, EN 15651 - 2**  
**EN 15651 - 3, EN 15651 - 4**

Γεμιστικό αρμών σιλικόνης 1 συστατικού, ουδέτερης δέσμησης  
για χρήση στην πρόσωση  
για υαλοπίνακες  
για χρήση σε μπάνια  
για πεζοδρόμους

- Τύπος F EXT-INT CC, G CC, S, PW INT
- Προετοιμασία: Μέθοδος A
- Υπόστρωμα: Γυαλί
- Αστάρωμα: OTTO Cleanprimer 1226

Συμπεριφορά σε πυρκαγιά	Κατηγορία E
Εκπομπή επιβλαβών για την υγεία και το περιβάλλον χημικών ουσιών	αξιολογήθηκε
Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα	
α) Συμπεριφορά σε έλξη με προένταση	επιτυχές (NF)
β) Σταθερότητα	≤ 3 mm
γ) Απώλεια όγκου	≤ 10 %
δ) Αντοχή σε θραύση	επιτυχές (NF)
ε) Συμπεριφορά σε έλξη, δηλαδή παραμόρφωση υπό προένταση μετά τη βύθιση σε νερό	επιτυχές (NF)
στ) Πρόσφωση/παραμόρφωση υπό την επίδραση θερμότητας, νερού και τεχνητού φωτισμού	επιτυχές (NF)
ζ) Μέτρο συνεκτικότητας	≥ 60 %
η) Ιδιότητες έλξης / τέμνον μέτρο σε ψυχρό κλίμα (στους -30°C)	≤ 0,9 MPa
θ) Ιδιότητες έλξης υπό προένταση σε ψυχρό κλίμα (στους -30°C)	επιτυχές (NF)
ι) Ανάπτυξη μικροβίων	0
Ανθεκτικότητα	επιτυχές (NF)