



## OTTO PRIMER 1216

**Αστάρι σιλικόνης για μεταλλικές επιφάνειες**

✓ Χαρακτηριστικά:

Διάλυμα σιλικονούχας ρητίνης ενός συστατικού  
Αστάρι ειδικά σχεδιασμένο για τα υλικά της ΟΤΤΟ

✓ Πεδία εφαρμογής:

Βελτιώνει τις ιδιότητες πρόσφυσης των σιλικονών ΟΤΤΟ σε μεταλλικά υλικά (π.χ ανοξείδωτο, αλουμίνιο, γαλβανιζέ και χρωμιομένο ατσάλι, χαλκό, μπρούνζο) και επικαλυμμένα μέταλλα (π.χ epamei, βαμμένα με αντισκωριακό)

Συνιστάται για τεχνητές πέτρες

Βελτιώνει την πρόσφυση της σιλικόνης για φυσικές πέτρες S70 πάνω σε μάρμαρα και άλλα φυσικά πετρώματα

Συνιστάται για κάποια πλαστικά (π.χ PVC, ακρυλικά είδη υγιεινής) και υλικά που περιέχουν διαλύτες

✓ Κατανάλωση:

250ml / 100LM

Η κατανάλωση ασταριού εξαρτάται από την απορροφητικότητα του πλευρικού υλικού πρόσφυσης και από τον τρόπο εφαρμογής. Γι' αυτό μπορεί να υπολογιστεί μόνο κατά προσέγγιση.

