

LIQUID B-23

Ενισχυτικό κόλλας και αρμόστοκου

Περιγραφή Προϊόντος

Το προϊόν **LIQUID B-23** είναι ένα ακρυλικό βελτιωτικό κονιαμάτων, χωρίς οργανικούς διαλύτες και είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Συνιστάται για βελτίωση των ιδιοτήτων της κόλλας και του αρμόστοκου. Αυξάνει την συγκολλητική ικανότητα, μειώνει σημαντικά την απορροφητικότητα σε νερό. Χρησιμοποιείται και ως αστάρι αδιάλυτο για την τοποθέτηση πλακιδίων σε απαιτητικά υποστρώματα (παλιά πλακίδια, μάρμαρα, μωσαϊκό, κλπ)

Πεδία Εφαρμογής

- Οικοδομικές κόλλες
- Υλικά αρμολόγησης
- Παραδοσιακοί σοβάδες
- Βιομηχανικοί / έτοιμοι - σοβάδες
- Λάσπη χτισίματος
- Υλικά επισκευής, με βάση το τσιμέντο
- Τσιμεντοκονίες
- Βιομηχανικά δάπεδα
- Στεγανωτικά προϊόντα βάσεως τσιμέντου

Εφαρμογή

Αρχικά γίνεται η ανάμιξη του κονιάματος με το νερό. Στη συνέχεια προστίθεται η απαραίτητη ποσότητα του προϊόντος **LIQUID B-23**, υπό συνεχή ανάδευση μέχρι να δημιουργηθεί μια ομοιογενής πάστα. Για την ανάμιξη των κονιαμάτων με νερό, στα οποία θα προστεθεί και **LIQUID B-23** πρέπει να χρησιμοποιούμε λιγότερη ποσότητα νερού (από το κανονικό). Η ανάμιξη μπορεί να γίνει είτε με το χέρι είτε με το mixer. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η προσθήκη του **LIQUID B-23** αυξάνει την ρευστότητα του υλικού.

Κατανάλωση

Ως βελτιωτικό: 40-80g **LIQUID B-23** ανά κιλό προϊόντος.

Εξαρτάται τον βαθμό της βελτίωσης που επιθυμούμε και από την εφαρμογή. Τα λεπτής στρώσεις επιχρίσματα απαιτούν μεγαλύτερη ποσότητα υλικού.

Ως αστάρι: 1kg ανά 14-15m² επιφάνειας.

Καθαρισμός εργαλείων και μηχανών

Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά την χρήση με νερό, αφού το συγκεκριμένο προϊόν αυξάνει σημαντικά την πρόσφυση, ακόμη και πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες.

Αποθήκευση

Το προϊόν συσκευάζεται σε πλαστικά δοχεία των 1 - 4 και 20 κιλών και διατηρείται για ένα χρόνο σφραγισμένο σε κλειστούς και αεριζόμενους αποθηκευτικούς χώρους και σε θερμοκρασίες +5°C έως 30 °C.

Προσοχή

Προστατέψτε τα μάτια και το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή. Διαβάστε της πληροφορίες στην ετικέτα και στο Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος πριν από τη χρήση. Φορέστε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα και γάντια. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά	Τιμή
Μορφή	Υγρό διάλυμα
Χρώμα	Γαλακτώδες
Τύπου	Συμπολυμερές ακρυλικού / στυρενίου
pH (στους +20 ⁰ C)	7-9
Ειδικό βάρος	1,01-1,02 gr/cm ³
Ευφλεκτότητα	Όχι
Οργανικοί διαλύτες	Όχι

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23⁰C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο, όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και την απορροφητικότητα του υποστρώματος.