



OTTOFLEX SEALING STRIP

Στεγανωτικό Φύλλο

✓ Χαρακτηριστικά:

Σφραγιστικό φύλλο πολυαιθυλενίου με διπλή επικάλυψη από μη υφασμένο πλέγμα.
Αδιαπέραστο από το νερό καθώς και με ιδιότητες επιβράδυνσης υδρατμών.
Άριστη αντοχή σε υδατικά διαλύματα αλάτων, οξέων και αλκαλίων, ανθεκτικό σε μεγάλο αριθμό οργανικών διαλυτών, αλκοολών και ελαίων, ανθεκτικό σε αλκάλια.
Αντοχή στην γήρανση και δεν αποσυντίθεται
Υψηλές αντοχές στην τάνυση και με ιδιότητες γεφύρωσης ρωγμών.
Για εσωτερική χρήση

✓ Πεδία εφαρμογής:

Εναλλακτικό σφραγιστικό φύλλο για σφράγιση κάτω από κεραμικά πλακίδια και φυσικές ή τεχνητές πέτρες κατά την τοποθέτηση με την μέθοδο λεπτής στρώσης (π.χ. σε υγρά δωμάτια όπως μπάνια, αποδυτήρια, περιβάλλον χώρους από πισίνες, ακόμα σε βιομηχανικές εφαρμογές στην βιομηχανία τροφίμων, ποτών και γάλακτος)
Το OTTOFLEX Sealing Strip γεφυρώνει ρωγμές στο υπόστρωμα, διαχωρίζει και σφραγίζει στεγανά σαν εναλλακτικό φύλλο με επικάλυψη από μη υφασμένο πλέγμα για την καλύτερη αγκύρωση της κόλλας πλακιδίων που εφαρμόζουμε.

✓ Δοκιμές και εγκρίσεις:

Το OTTOFLEX Sealing Strip καλύπτει τις απαιτήσεις των κατηγοριών αντοχής στην υγρασία (A1, A2, C) σύμφωνα με το abP καθώς και τις απαιτήσεις των κατηγοριών (O, AO1, AO2) ZDB

Πιστοποιητικό Γενικής Οικοδομικής Επιθεώρησης (Π 5205/945/08-MPA BS)

Για την επίτευξη των κατηγοριών αντοχής στην υγρασία A1, A2, C και AO1, AO2, η OTTOCOLL M500 πρέπει να χρησιμοποιείται για την ένωση των επικαλύψεων των φύλλων

